

# 拉链

## DIN EN 16732

### 目的

《DIN EN 16732 拉链标准》规定了性能要求（基于最终用途）和测试方法以及拉链流通标签。



### 该测试适用于

- 服装（包括儿童用品）
- 运动服（滑雪、潜水）
- 皮具
- 室内装潢
- 行李
- 睡袋和帐篷
- 床上用品（包括床垫）
- 各种结构的拉链

### 您将收获

- 确保符合最低合格要求
- 减少投诉
- 为零售商选购服装提供支持

## 说明

DIN EN 16732说明了拉链各个组件和功能的测试方法：

- 拉头拉片结合强力
- 下止强力
- 上止强力
- 开尾拉链插座移位强力
- 负荷拉次（500次开合）
- 开尾拉链插座移位强力
- 拉链平拉强力
- 拉头自锁强力



尤其是儿童用品：

- 开尾拉链单边上止强力
- 扭矩强度

此外，拉链应符合色牢度和尺寸稳定性要求：

- DIN EN ISO 105-D01 干洗色牢度
- DIN EN ISO 105-C06 耐水洗色牢度
- DIN EN ISO 105-E01 耐水色牢度
- DIN EN ISO 5077 水洗尺寸变化
- To DIN EN ISO 3175-2 干洗尺寸变化

还可根据要求确定拉链类型（开尾拉链、闭尾拉链、左侧或右侧拉链、元件类型和材料、拉链长度、链条宽度、拉头类型）。

## 测试样品要求

### 总则

- 测试通常使用的是未经加工的拉链。

### 所需材料数量

- 全套实验室测试需要30个拉链，如果只测试单个项目，可与测试机构协商数量。

### 测试周期

- 收到样品后的10个工作日，您将收到一份详细的测试报告，其中包含测试项目和测试结果的说明。